

## A-LOOK EX


**MITSUBISHI CHEMICAL INC**  
 401 Volvo Parkway  
 23320 Chesapeake, VA (E.E.U.U.)  
 Tel.: +(1) 757 382 57 50  
 E-mail: infomca@m-chem.com  
 Web: www.mitsubishichemical.com

Material composite formado por un núcleo de polietileno revestido por ambas caras mediante dos láminas de aluminio, de las que la interior viene protegida por una resina acrílica mientras que la exterior presenta un acabado electroplateado cubierto por una película de resina de

fluorido, que le proporciona un aspecto cromado especular perfectamente reflectante pero sin los riesgos de rotura ni corte de los habituales espejos de vidrio. Con un espesor total de 3 mm y una superficie de hasta 1.219 x 2.438 mm, A-Look Ex se manipula fácilmente con utillaje normal, pudiendo ser plegado, curvado, cortado o fresado para adaptarlo a cualquier requerimiento, y gracias a su especial ligereza puede ser fácilmente adherido a tableros contrachapados o hidrófugos mediante pegamentos especiales para vidrio o cintas autoadhesivas a doble cara, debiendo, en todo caso, protegerse los cantos con una moldura de acero o aluminio unida con selladores no ácidos o demasiado alcalinos.



Abajo, detalle de colocación.



## ACERO VITRIFICADO

**URBART EQUIP. S.C.P**  
 Fluvià, 36 - I. 08019 Barcelona  
 Tel.: 932 684 426. Fax.: 932 684 426  
 E-mail: urbart@urbart.net  
 Web: www.urbart.net

Placas de acero inoxidable o no- de 0,9 a 1,6 mm de espesor que, gracias a un proceso de esmalgado con silicatos pigmentados vitrificados a 850°C, adquieren unas propiedades superficiales semejantes a las del vidrio templado, lo que las hace resistentes a la corrosión, los

agentes atmosféricos, la abrasión y las rayaduras, así como a los disolventes, aceites, grasas y compuestos ácidos o salinos, por lo que pueden limpiarse con todo tipo de productos, eliminándose fácilmente incluso las pintadas. Su empleo es adecuado para todo tipo de revesti-

mientos de fachadas ligeras, ya sean con junta abierta o cerrada, ventiladas o no, ofreciendo un acabado terso y continuo, con una extensa gama de colores brillantes, satinados o mates, perfectamente homogéneos. Se suministra en placas de hasta 1,5 x 2,1 m, que pueden

adoptar cualquier forma solicitada: curva, plana irregular, angular, etc., montándose sencillamente -sobre rastreles metálicos o directamente en el muro de trasdós- mediante diversos tipos de anclajes prefabricados.

